

СОГЛАСОВАНО  
Протокол заседания  
профсоюзного комитета  
от \_\_\_\_\_ №

УТВЕРЖДАЮ  
Директор школы  
М.М.Мищенко  
\_\_\_\_\_ 201\_\_

Инструкция № 28  
по охране труда при эксплуатации электроутюгов

**1. Общие требования безопасности**

- 1.1. К самостоятельной работе с электроутюгами допускаются лица, прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте, имеющие I группу по электробезопасности.
- 1.2. Работник должен соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка.  
Запрещается употребление алкогольных, наркотических и токсических средств перед работой и в процессе работы.
- 1.3. Работник должен знать, что опасными производственными факторами, которые могут действовать на него в процессе выполнения работы, являются:  
повышенная температура поверхностей оборудования;  
пожарная опасность;  
повышенное значение напряжения в электрической цепи.  
Возможные последствия:  
получение травмы при пожаре;  
получение ожогов рук;  
поражение электрическим током.
- 1.4. В соответствии с отраслевыми нормами выдачи средств индивидуальной защиты работнику выдается:

№ п/п	Наименование	Срок носки в месяцах
1	Халат хлопчатобумажный или вискознолавсановый	12

- 1.5. Работник обязан соблюдать правила пожарной безопасности. Не допускается загромождение, захламление помещений, проходов. Курить разрешается в специально отведенных местах
- 1.6. Работник должен уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему.
- 1.7. О каждом несчастном случае работник должен немедленно сообщить руководителю пострадавшему оказать доврачебную помощь, вызвать врача, помочь доставить потерпевшего в пункт или ближайшее медицинское учреждение.
- 1.8. Если несчастный случай произошел с самим работником, он должен по возможности обратиться в здравпункт, сообщить о случившемся руководителю.
- 1.9. Работник должен соблюдать правила личной гигиены.
- 1.9. Все шнуровые электроутюги должны быть подключены к электросети через аппараты закрытого исполнения, установленные на гладильных столах.
- 1.10. Провода питания электроутюгов должны укрепляться на кронштейнах, расположенных серединой гладильного стола, и исключать возможность механических повреждений. Длина должна обеспечивать свободное перемещение утюга только по площади стола, при этом должен соприкасаться с поверхностью стола.
- 1.11. Рабочая поверхность гладильных столов должна быть изготовлена из токонепров материала (дерева, пластмассы и т.п.) и прикреплена к металлической станине болтами с головками.
- 1.12. При глажении белья на гладильных столах, оборудованных электроутюгами, в помещении с электропроводящими полами (цементными, плиточными и т.п.) следует использовать деревянные настилы, а также диэлектрические резиновые ковры.
- 1.13. Запрещается установка гладильных столов в непосредственной близости от открытых металлических трубопроводов, радиаторов систем отопления и других металлических конструкций\_ должны быть закрыты изоляционными (диэлектрическими) материалами.
- 1.14. За нарушение требований данной инструкции работник несет ответственность: Правилам внутреннего распорядка и действующему законодательству Республики Беларусь.

**2. Требования безопасности перед началом работы**

- 2.1. Перед началом работы работник должен надеть спецодежду, застегнуть манжеты рукавов
- 2.2. Осмотреть и подготовить рабочее место, убрать все лишние предметы.
- 2.3. Проверить:
  - визуально состояние подводящих электропроводов, штепсельной розетки, вилки; освещенность рабочего стола;
  - работу вентиляции на рабочем месте;
  - исправность и целостность электроутюга;
  - наличие перед гладильным столом по всей его длине деревянного решетчатого настила;
  - наличие на гладильном столе подставки для утюга (асбестовой, мраморной, керамической или металлической).
- 2.4. При обнаружении неисправностей работник должен немедленно сообщить руководителю работ и не приступать к работе до их устранения.

### **3. Требования безопасности при выполнении работы**

- 3.1. Включать и выключать электроутюг сухими руками.
- 3.2. Стоять на деревянном решетчатом настиле или диэлектрическом резиновом ковре.
- 3.3. Электроутюг должен находиться только на подставке, которая должна быть расположена на уровне поверхности гладильного стола.
- 3.4. Во избежание пожара запрещается ставить электроутюг на легковоспламеняющиеся материалы (дерево, ткань, бумагу и т.п.).
- 3.5. Не допускать падения утюга, перекручивания провода, образования на нем петель и узлов.
- 3.6. Во избежание повреждения изоляции провода ставить на него и прикасаться к нему утюгом запрещается.
- 3.7. Во время перерывов отключать утюг от электросети во избежание перегрева. Не оставлять включенный электроутюг в сети без присмотра.
- 3.8. Не допускать попадания воды на подводящий провод и утюг. При перегреве утюг выключить, не охлаждать его водой, т.к. это может вызвать ожоги лица и рук.
- 3.9. Во избежание ожогов не разрешается определять температуру нагрева утюга рукой.

### **4. Требования безопасности в аварийных ситуациях**

- 4.1. Электроутюг должен быть отключен при:
  - появлении дыма и запаха гари;
  - нарушении изоляции электропроводов;
  - выявлении неисправностей;
  - появлении электрического напряжения на утюге;
  - прекращении подачи электроэнергии.
- 4.2. В случае возникновения пожара немедленно сообщить в пожарную охрану, администрации учреждения и приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.
- 4.3. В случае обнаружения нарушений правил охраны труда, создающих реальную угрозу жизни и здоровью самого работника, отключить оборудование, прекратить работу и сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

### **5. Требования безопасности по окончании работы**

- 5.1. Выключить утюг и поставить его на подставку.
- 5.2. Привести в порядок рабочее место.
- 5.3. Снять спецодежду и убрать ее в предназначенное для хранения место.
- 5.4. Обо всех недостатках, выявленных во время работы, работник должен сообщить своему непосредственному руководителю.

Заведующий хозяйством

М.И.Писаренко

С инструкцией ознакомлен(а)

\_\_\_\_\_