

Инструкция № 35
по охране труда при эксплуатации машин стирально отжимочных

1.1. К самостоятельной работе с машинами стирально-отжимочными автоматизированными допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, получившие вводный и первичный инструктажи на рабочем месте, имеющие 1 группу по электробезопасности.

Работник, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже 1 раза в 6 месяцев) не должен приступать к работе.

1.2. Работник должен знать, что опасными производственными факторами, которые могут действовать на него в процессе выполнения работы, являются:

- подвижные части производственного оборудования;
- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
- повышенная температура поверхностей оборудования;
- повышенная влажность воздуха;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи.

Возможные последствия:

- травмы рук при соприкосновении с вращающимися частями оборудования;
- возможность отравления, заболевания органов дыхания;
- получение ожогов рук;
- вредные воздействия раздражающих веществ на тело человека;
- поражение электрическим током.

1.3. Работник должен соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка. Запрещается употребление алкогольных, наркотических и токсических средств перед работой и в процессе работы.

1.4. В соответствии с отраслевыми нормами выдачи средств индивидуальной защиты работнику выдаются:

№ п/п	Наименование	Срок носки в месяцах
1	Костюм хлопчатобумажный	12
2	Фартук хлопчатобумажный с нагрудником	6
3	Рукавицы комбинированные	3
4	Перчатки резиновые	3

1.5. Работник должен соблюдать правила личной гигиены и работать в предусмотренных средствах индивидуальной защиты.

1.6. Работник обязан соблюдать правила пожарной безопасности. Не допускается загромождение, захламливание помещений, проходов. Курить разрешается только в специально отведенных местах.

1.7. Работник должен уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему.

О каждом несчастном случае работник должен немедленно сообщить руководителю, а пострадавшему оказать доврачебную помощь, вызвать врача, помочь доставить потерпевшего в здравпункт или ближайшее медицинское учреждение.

Если несчастный случай произошел с самим работником, он должен по возможности обратиться в здравпункт, сообщить о случившемся руководителю или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

1.9. За нарушение требований данной инструкции работник несет ответственность согласно Правилам внутреннего распорядка и действующему законодательству Республики Беларусь.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед началом работы работник должен надеть спецодежду, застегнуть манжеты рукавов

2.2. Осмотреть и подготовить рабочее место, убрать все лишние предметы.

2.3. Проверить:

- визуально состояние подводящих электропроводов, заземления;
- надежность установки машины на фундаменте;
- исправность электроблокировки дверцы загрузочного люка;
- исправность электромеханической блокировки;
- отсутствие течи в трубопроводах холодной воды;
- наличие деревянного настила в зоне обслуживания стиральной машины.

При работе машины без загрузки белья:

- ее герметичность;
- исправность системы автоматики, обеспечивающей выполнение заданной программы;
- уровень воды в машине.

2.4. При обнаружении неисправностей работник должен немедленно сообщить руководителю

работ и не приступать к работе до их устранения.

3. Требования безопасности при выполнении работы

3.1. Перед началом стирки необходимо:

- рассортировать белье и одежду, распределить по типам тканей, проверив символы на этикетках;
- проверить, чтобы карманы одежды были пусты, разорванные части зашты и т.п.;
- проверить правильность подключения к водопроводной сети. Кран подачи воды должен быть открыт, а сливной шланг находится в соответствующем положении;
- проверить, чтобы ручка программатора находилась в положении «стоп» (обозначено точкой).

3.2. Вставить сухими руками вилку в розетку.

3.3. Открыть дверцу машины. Проверить, чтобы в барабане отсутствовали посторонние предметы.

3.4. Загрузить белье в барабан. Белье не должно быть зажато между дверцей и резиновым уплотнителем. Закрыть дверцу машины до ощутимого щелчка замка.

3.5. В соответствующие отделения ящика для стиральных средств засыпать стиральный порошок для автоматических стиральных машин с низким пенообразованием.

3.6. Закрыть ящик для стиральных средств.

3.7. Установить ручку программатора и ручку выбора температуры (при необходимости) на деления, соответствующие выбранной программе и температуре. Ручку программатора необходимо вращать только по часовой стрелке до нужного положения.

3.8. Для включения машины нажать кнопку «вкл./выкл.». Загорится индикатор включенного состояния машины, и она начнет работать по заданной программе стирки.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. Машина должна быть отключена при:

- появлении дыма и запаха гари;
- появлении шума;
- выявлении неисправностей;
- прекращении подачи электроэнергии.

4.2. В случае возникновения пожара немедленно сообщить в пожарную охрану, администрации учреждения и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

4.3. В случае выявления нарушений, создающих реальную угрозу жизни и здоровью самого работника, немедленно отключить оборудование и прекратить работу.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Выключить машину, нажав кнопку «вкл. / выкл.».

5.2. сухими руками вынуть вилку из розетки.

5.3. Открыть дверцу машины. По окончании стирки необходимо подождать около 3 минут, чтобы открыть дверцу машины, так как она оснащена устройством безопасности, которое предотвращает ее случайное открывание во время работы.

5.4. Вынуть белье из машины.

5.5. Закрыть кран подачи воды.

5.6. Привести в порядок рабочее место.

5.7. Снять спецодежду и убрать ее в предназначенное для хранения место.

5.8. Обо всех недостатках, выявленных во время работы, работник должен сообщить своему непосредственному руководителю.

Заведующий хозяйством

М.И.Писаренко

С инструкцией ознакомлен(а)
