

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Протокол заседания
профсоюзного комитета
от _____ № _____

Директор школы
М.М.Мищенко
_____ 201 ____

Инструкция
по охране труда при выполнении штукатурных работ

Глава 1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельному выполнению штукатурных работ допускаются лица, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж, обучение и стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда, имеющие группу по электробезопасности не ниже I и соответствующую квалификацию согласно тарифно-квалификационного справочника.

2. Работники, осуществляющие штукатурные работы должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты и Коллективным договором.

При нахождении на территории стройплощадки необходимо носить защитные каски. Кроме того, при набрызге раствора на потолочную поверхность, необходимо использовать защитные очки

3. В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить об этом руководителя работ и обратиться в медицинское учреждение.

4. За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно законодательства.

Глава 2. Требования по охране труда перед началом работы

7. Надеть и тщательно застегнуть установленную по действующим нормам специальную одежду и технологическую обувь в соответствии с характером предстоящей работы.

8. После получения задания на выполнение штукатурных работ необходимо:

- Подобрать средства индивидуальной защиты, соответствующие характеру выполняемой работы, и проверить их на соответствие требованиям безопасности.

- Проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности.

- Подобрать технологическую оснастку, инструмент, оборудование, необходимые при выполнении работ, проверить их на соответствие требованиям безопасности.

9. Не допускается приступать к выполнению работы при следующих нарушениях требований безопасности:

- Неисправности средств подмащивания, средств защиты работающих, инструмента или оборудования, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их эксплуатация.

- Несвоевременном проведении очередных испытаний или истечении срока эксплуатации средств защиты работающих, установленного заводом-изготовителем.

- Недостаточной освещенности рабочих мест.

- Использовании в зоне работы светильников напряжением выше 50В.

10. Перед работой на высоте проверить внешним осмотром лестницы, стремянки, леса и подмости.

- Леса и подмости осматриваются совместно с руководителем, с обязательной проверкой их устойчивости на полу.

- Леса и подмости должны иметь перила высотой не менее 1 м.

- Раздвижные лестницы-стремянки должны иметь исправные устройства, исключающие возможность их произвольного раздвижения.

11. Не производить каких-либо работ по ремонту приспособлений, инвентаря и другого, если это не входит в должностную инструкцию работника.

12. Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных при осмотре на рабочем месте, доложить непосредственному руководителю для принятия мер к их полному устранению.

13. Расположить инструмент на рабочем месте в соответствии с предстоящей работой, с максимальным удобством для пользования, не допуская наличия в зоне работы лишних предметов, не допуская его скатывания, падения и т.п.

14. Выбрать маршрут передвижения от одного до другого места производства работ с соблюдением мер личной безопасности. Если на маршруте движения есть (или появились) опасные участки, то выбрать обходной путь. По прибытию на место производства работ известить непосредственного (прямого) начальника о задержке в пути и согласовать с ним свои последующие действия.

Глава 3. Требования по охране труда во время работы

15. В качестве средств подмащивания необходимо применять, как правило, инвентарные средства подмащивания (подмости сборно-разборные, подмости передвижные с перемещаемым рабочим местом, столики и др.), оборудованные ограждениями.

- Запрещается применять в качестве подмостей случайные средства подмащивания (ящики, бочки, ведра и т.п.)
16. Перед началом работы на подмостях необходимо убедиться в отсутствии людей в опасной зоне под подмостями. При совмещении работ по одной вертикали нижерасположенные рабочие места должны быть оборудованы соответствующими защитными устройствами (настилами, сетками, козырьками), установленными на расстоянии не более 6 м по вертикали от вышерасположенного рабочего места.
17. При нанесении раствора на потолочную или вертикальную поверхность необходимо находиться сбоку от места набрызга раствора. Для защиты глаз следует пользоваться очками.
18. При работе с растворами, имеющими химические добавки, необходимо использовать средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, защитные мази и др.), предусмотренные в технологической карте на проведение штукатурных работ.
19. При работе с растворомасосом необходимо:
- Следить, чтобы давление в растворонасосе не превышало допустимых норм, указанных в его паспорте, а рукава не имели перегибов.
 - Для прекращения подачи раствора штукатурные обязаны подать оператору установки соответствующий сигнал, прекращать подачу раствора перегибанием рукава не допускается.
 - Удалять растворные пробки, ремонтировать и разбирать растворонасосы и растворопроводы только после их отключения от электросети и снятия давления.
 - Осуществлять продувку растворонасоса при отсутствии людей в зоне 10 м и ближе от растворопровода.
 - Организовывать рабочее место таким образом, чтобы между ящиком с раствором и стеной оставался проход шириной не менее 0,6 м.
 - Держать форсунку при нанесении раствора растворонасосом под небольшим углом к оштукатуриваемой поверхности и на небольшом расстоянии от нее. При работе пользоваться защитными очками.
20. При работе с применением штукатурной затирочной машины с электроприводом необходимо следить, чтобы раствор и вода не попадали на корпус машины и двигатель.
21. Искусственную сушку оштукатуренных поверхностей необходимо осуществлять с применением специально предназначенных нагревательных приборов: калориферов, газовых горелок, софитов. Запрещается применять для сушки помещений мангалы (жаровни), бочки и другие емкости, наполненные горячим углем.
22. При работе с ручными электрическими машинами, необходимо иметь I группу по электробезопасности и II группу при работе ручными электрическими машинами класса I в помещениях с повышенной опасностью.

Глава 4. Требования по охране труда по окончании работы

23. Привести рабочее место в порядок.
24. Инструмент и приспособления очистить от раствора, промыть оборудование.
25. Убрать инструмент в предназначенное для этого место.
26. Снять спецодежду, осмотреть, вычистить и убрать в специально отведенное место.
27. Необходимо тщательно вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.

Глава 5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

28. При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо:
- Немедленно прекратить работы и известить руководителя работ.
 - Под руководством руководителя работ оперативно принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.
29. При возникновении пожара, задымлении:
- Немедленно сообщить по телефону «101» в пожарную охрану, оповестить работающих, поставить в известность руководителя подразделения, сообщить о возгорании на пост охраны.
 - Открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть окна и прикрыть двери.
 - Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни.
 - Организовать встречу пожарной команды.
 - Покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.
30. При несчастном случае:
- Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию.
 - Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.
 - Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия).

Заведующий хозяйством

М.И.Писаренко